

Pressostati e telepressostati con pulsante 1-4 vie

Pressure switch and tele-pressure switch 1-4 ways

Technischen Daten der Druckschalter 1-4 Wege

Pressostato bipolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Pressostato monofase, adatto a compressori fino a 4 HP senza teleruttore, regola automaticamente il funzionamento del motore secondo i valori di taratura stabiliti da 4 a 12 BAR. 1 attacco inferiore 1/4"

Pressostato tripolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Simile al mod. MONOFASE, ma trifase. 1 attacco inferiore 1/4"

Telepressostato 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Combinazione di pressostato + salvamotore che permette un rapido assemblaggio sulle macchine senza cassette separate, saldatura di flange e doppi raccordi di fili elettrici. Viene fornito nelle cinque tarature descritte A lato. 1 o 4 attacchi 1/4"

Pressostato bipolare con salvamotore termico 1-4 vie da 1/4"

Pressostato monofase con salvamotore termico (da 2 a 20A di 1 in 1). Pressione min 4 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento fisso 2 Bar, regolabile 2,5 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"

Pressostato tripolare con salvamotore termico 1-4 vie da 1/4"

Simile al modello monofase con salvamotore, ma trifase. Pressione min 2,5 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento regolabile Min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"

Single phase pressure switch 1 - 4 ways 1/4" 4-12 bar

Pressure switch singlephase, fit for compressors to 4 HP without the remote control switch, controls automatically the motor by regulating its working in the standard setting values 4-12 BAR. 1 bottom way 1/4"

Three phase pressure switch 1 - 4 ways 1/4" 4-12 bar

Similar to the mod. SINGLEPHASE but three-phase. 4 ways 1/4"

Tele-pressure switch 1-4 ways 1/4" 4-12 bar

This tele-pressure switch, with its combinations of pressure switch and overload cutout, allows for a quick mounting on machines, thus eliminating the need for separate cassettes, flange weldings and double Y connections of electrical wires. The tele-pressure switch can be supplied in five ranges of amperometric settings as left side specification. 1 or 4 ways 1/4"NEW

Single phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"

Single pressure switch with overcurrent circuit breaker (from 2 to 20A, one by one). Min pressure 4 Bar, max 12 Bar. Pressure range standard 2 Bar fixed, adjustable 2,5 Bar. 1 or 4 ways 1/4"

Three phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"

Similar to the model singlephase with over current circuit breaker, but threephase. Min pressure 2,5 Bar, max 12 Bar. Pressure range adjustable min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 or 4 ways 1/4"

Zweipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Einphasen Druckschalter, geeignet für Kompressoren bis 4 HP ohne Schütz, automatisch den Betrieb des Motors entsprechend der Kalibrierung Werte von 4 bis 12 bar aufgebaut. Ein Angriff weniger als 1/4"

Dreipoligen Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Ähnlich wie bei Einphasen-, sondern Dreiphasen. Ein Angriff weniger als 1/4"

Druckschalter 1-4 Wege 1/4" 4-12 bar

Druckschalter + Überlastschutz, die eine schnelle Montage auf den Maschinen ohne gesonderte Trays erlaubt, Flansche Schweißen und doppel Armaturen von elektrischen Leitungen. Es kommt in fünf Einstellungen auf der Seite beschrieben. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

Zweipoligen Druckschalter mit motorschutz thermischer 1-4 Wege 1/4"

Druckschalter mit Einphasen-Thermoschutzschalter (2 bis 20A 1 in 1). Minimaler Druck 4 Bar, 12 Bar Maximale Schaltdifferenz einstellbar festen 2 Bar 2,5 Bar 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

Dreipoligen Druckschalter mit motorschutz thermische 1-4 Wege 1/4"

Ähnlich wie bei Einphasen-Leistungsschalter, sondern Phase. Minimaler Druck 2,5 bar, maximal 12 bar. Schaltdifferenz einstellbar mindestens 1,5 bar, max 3,2 Bar. 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"

Pressostati e telepressostati con pulsante 1-4 vie

Pressure switch and tele-pressure switch 1-4 ways

Druckschalter 1-4 Wege

PT 01



Pressostato bipolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Single phase pressure switch 1 - 4 ways 1/4" 4-12 bar
Druckschalter

Codice/Code	Note		
PT010001	1 Via - 1 Way - 1 Weg	1	Pressostato monofase, adatto a compressori fino a 4 HP senza teleruttore, regola automaticamente il funzionamento del motore secondo i valori di taratura stabiliti da 4 a 12 BAR. 1 attacco inferiore 1/4"
			<i>Pressure switch singlephase, fit for compressors to 4 HP without the remote control switch, controls automatically the motor by regulating its working in the standard setting values 4-12 BAR. 1 bottom way 1/4"</i>
			<i>Druckschalter Ein-Phase, geeignet für Kompressoren bis 4 HP ohne Schütz, automatisch den Betrieb des Motors entsprechend der Kalibrierung Werte von 4 bis 12 bar aufgebaut. Ein Angriff weniger als 1/4"</i>
PT010002	4 Vie - 4 ways - 4 Wege	1	Ugualo al precedente modello, permette di riacordare alla flangia con 4 fori altri accessori del compressore. 4 attacchi 1/4"
			<i>Similar to the previous model its 4 ways aluminium support to be used as instrument holder of the compressor. 4 ways 1/4"</i>
			<i>Genau wie das Vorgängermodell, können Sie auf dem Flansch mit 4 Bohrungen anderes Zubehör des Kompressors verbinden. 4 Angriffen 1/4"</i>

PT 02



Pressostato tripolare 1-4 vie da 1/4" 4-12 bar

Three phase pressure switch 1 - 4 ways 1/4" 4-12 bar
Druckschalter

Codice/Code	Note		
PT020001	1 Via - 1 Way - 1 Weg	1	Simile al mod. MONOFASE, ma trifase. 1 attacco inferiore 1/4"
			<i>Similar to the mod. SINGLEPHASE but three-phase. 4 ways 1/4"</i>
			<i>Ähnlich wie bei der Ein-Phase, aber Drei-phase. Ein Angriff weniger als 1/4"</i>
PT020002	4 Vie - 4 Ways - 4 Wege	1	

PT 05



Pressostato tripolare con salvamotore termico 1-4 vie da 1/4"

Three phase pressure switch overcurrent circuit breaker 1 - 4 ways 1/4"
Druckschalter

Codice/Code	Note		
PT050006	4 Vie/4 ways/1 Wege 6,3-10A	1	Simile al modello monofase con salvamotore, ma trifase. Pressione min 2,5 Bar, max 12 Bar. Differenziale d'intervento regolabile Min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 o 4 attacchi 1/4"
PT050008	4 Vie/4 ways/1 Wege 10-16A	1	<i>Similar to the model singlephase with over current circuit breaker, but threephase. Min pressure 1,5 Bar, max 3,2Bar. Pressure range adjustable min 1,5 Bar, max 3,2 Bar. 1 or 4 ways 1/4"</i>
			<i>Ähnlich wie bei Einphasen-Leistungsschalter, sondern Drei-Phase. Minimaler Druck 2,5 bar, bis 12 Bar Schaltdifferenz einstellbar. 1,5 Bar Minimum, Maximum 3,2 Bar 1 oder 4 Anschlüsse 1/4"</i>